



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE

Územní odbor Svitavy
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPE-39000-2/ČJ-2026-170906

Svitavy 24. dubna 2026

Počet stran: 2

VHOS a.s.
Nádražní 1430/6
571 01 Moravská Třebová

Přechodná úprava provozu na místních komunikacích v obci Lavičné - stanovisko

Policie České republiky, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, jako příslušný orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve věci **přechodné úpravy provozu pro omezení a uzavírku místních komunikací v obci Lavičné** vydává následující

stanovisko

Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát **souhlasí** dle ustanovení § 77 odst. 2, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na podkladě Vaší žádosti doručené dne 24.4.2026 s přechodnou úpravou provozu pro omezení a uzavírku místních komunikací v obci Lavičné z důvodu výměny vodovodního řadu v úseku č.p. 39-30 a v úseku č.p. 30-24 v celkové délce 445,2 m v k. ú. Lavičné v termínu 4.5.2026 - 12.6.2026, dle předložených návrhů.

Výše uvedený souhlas podmiňujeme splněním následujících podmínek:

- 1) Přenosné dopravní značení bude umístěno odbornou firmou přesně dle přiloženého schéma: "Situace DZ Lavičné 1-8".
- 2) Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.

Purkyňova 1907/2
568 14 Svitavy

www.policie.cz

Tel.: 974 578 258
E-mail: krpe.podatelna@policie.gov.cz
ID DS: ndihp32

3) Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m a pokud je to možné, nebudou zasahovat do průjezdního profilu komunikace.

4) Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.

5) Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Upozorňujeme, že přenosné dopravní značení bude v místě instalováno od data stanoveném "Přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích", které vydá příslušný silniční správní úřad. Uvedené stanovisko je pouze podkladem naší součásti jako dotčeného orgánu pro silniční správní úřad.

Zpracoval:

por. Bc. Martin Pavliš

Přílohy:

- Situace DZ Lavičné 1-8

npor. Mgr. Drahomíra Zelená
vedoucí DI

z.r. por. Bc. Martin Pavliš
komisař DI

podepsáno elektronicky